

# PSD-3000N

Patín Hidráulico Standard



## PATÍN HIDRÁULICO STANDARD CON LLANTAS TÁNDEM DE NYLAMID



Construcción ultra reforzada.



Ruedas de Nylamid tipo tándem.




Maneral de operación con manija de 3 posiciones.



Estructura de Acero con ruedas delanteras y traseras de nylamid.



Graseras de lubricación en puntos clave.



Rodillos de entrada y salida adicionales.



Bomba hidráulica de una sola pieza, que maximiza eficiencia y productividad.

• Capacidad: 3000 kg		Largo de la Horquilla	1220 mm (48")
• Horquillas 1,220 x 685 mm (48"x27")		Ancho del Patín	685 mm (27")
• Altura máxima 203 mm (8")		Ancho de la Horquilla	160 mm (6.312")
• Altura mínima 85 mm (3.343")		Altura Mínima	85 mm (3.343")
• Ancho de la horquilla 160 mm (6.312")		Altura Máxima	203 mm (8")
• Ancho interior horquillas 365 mm (14.375")			
• Altura total con maneral ensamblado: 1220 mm			
• Peso: 73 kilogramos			
• Pintura: Esmalte de alta resistencia			

CERTIFICADOS DE CALIDAD



International Organization for Standardization

ISO 9001 - ISO 14000 - OHSAS-18000



DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

Montacargas del Valle de México S.A. de C.V.



multilift@montacargas.com.mx  
(55) 5583.0055

www.montacargas.com.mx