

# PSM-2500N

PATÍN MULTIDIRECCIONAL CON LLANTAS DE NYLAMID



[www.multilift.com.mx](http://www.multilift.com.mx)

**Acero reforzado.**  
**Ruedas de Nylamid.**

**Graseras de lubricación**  
en puntos clave.

Bomba hidráulica de una sola  
pieza que **maximiza**  
**eficiencia y**  
**productividad.**

Sistema multidireccional  
de **Desplazamiento**

Ruedas de carga  
de **Nylamid**

Maneral de operaciones  
con manija de **3 posiciones.**

Construcción  
**ultra reforzada.**

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

**Modelo:** PSM-2500N

**Capacidad:** 2500 kg

**Horquillas:** 1220 mm X 685 mm (48" x 27")

**Altura máxima:** 203 mm (8")

**Altura mínima:** 75 mm (2.9")

**Ancho de horquilla:** 160 mm (6.2")

**Ancho interior de horquillas:** 365 mm (14.4")

**Altura total con maneral:** 1200 mm (47.2")


**Peso:** 71 kg

**Pintura:** Esmalte de alta resistencia

**Ruedas:** Nylamid con sistema multidireccional  
de desplazamiento

Largo Horquilla

1220 mm (48")



Ancho del Patín

685 mm (27")



Ancho Horquilla

160 mm (6.2")



Altura máxima

203 mm (8")



Altura mínima

75 mm (2.9")



Distribuidor autorizado:



[multilift@mvm.com.mx](mailto:multilift@mvm.com.mx)

(55) 5583 0055

[www.montacargas.com.mx](http://www.montacargas.com.mx)



International  
Organization for  
Standardization

