

# PLD-1500P

PATÍN PERFIL BAJO LLANTAS POLIURETANO Y ACERO



[www.multilift.com.mx](http://www.multilift.com.mx)

**Estructura de acero.**  
Ruedas direccionales de **Poliuretano** y ruedas de carga de **Acero**.

**Graseras de lubricación**  
en puntos clave.



Bomba hidráulica de una sola pieza que **maximiza eficiencia y productividad.**

Ruedas de carga de **Acero tipo Tándem.**

Maneral de operaciones con manija de **3 posiciones.**

Construcción **ultra reforzada.**

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Modelo: PLD-1500P

Capacidad: 1500 kg

Horquillas: 1220 mm X 685 mm (27" x 48")

Altura máxima: 140 mm (5.5")

Altura mínima: 50 mm (2")

Ancho de horquilla: 150 mm (5.9")

Ancho interior de horquillas: 385 mm (15.2")

Altura total con maneral: 1180 mm (46.5")

Peso: 85 kg

Pintura: Esmalte de alta resistencia

Ruedas: Poliuretano y Acero tipo Tándem

Largo Horquilla

1220 mm (48")



Ancho del Patín

685 mm (27")



Ancho Horquilla

150 mm (5.9")



Altura máxima

140 mm (5.5")



Altura mínima

50 mm (2")



Distribuidor autorizado:



[multilift@mvm.com.mx](mailto:multilift@mvm.com.mx)

(55) 5583 0055

[www.mvm.com.mx](http://www.mvm.com.mx)

