

S SERIES

EL NUEVO CLARK S40-60

Al llegar a las salas de exhibición de los distribuidores a los principios de 2022, el nuevo CLARK S40 ofrecerá los legendarios estándares INTELIGENTE FUERTE SEGURO (SMART STRONG SAFE) a los que CLARK es conocido.



■ INTELIGENTE [SMART]

Este último producto de la línea CLARK SERIE-S incluye:

- Tablero interactivo de alta resolución de 5"
- Protección del motor/tren motriz
- El Plan de Protección CLARK de 2 años, 4,000 horas garantía de carro p/horquillas al contrapesó
- Diagnóstico a bordo a través de la pantalla del tablero
- Modos de rendimiento del motor

■ FUERTE [STRONG]

El nuevo montacargas S40-60 se basa en el compromiso "Fabricados Para Durar®" de CLARK, con características sólidas que incluyen:

- Chasis de calibre pesado totalmente soldado
- Mástil con rieles anidados estilo I latina
- Carro de 6 baleros con rodillos externos de empuje lateral
- Eje de dirección y sistema de enfriamiento comprobados
- Frenos de disco húmedos enfriados por aceite forzado

■ SEGURO [SAFE]

Los productos CLARK se basan en la seguridad, y el más reciente SERIE-S continua con esa tradición con excelentes características de seguridad que incluyen:

- Freno de aparcamiento auto-activable
- Ergonomía avanzada para la seguridad y productividad del operador
- Visibilidad mejorada - Mayor visibilidad para el operador
- Diseñado con un centro de gravedad óptimo mejorando la estabilidad del montacargas
- Control de límite de velocidad opcional



S40-60

LPG/Diésel Neumático
8,000/9,000/10,000/11,000/12,000 lbs.

S SERIES®

ESPECIFICACIONES ESTÁNDAR

S40/45/50/55/60

Designación de Fabricante		S40D	S45D	S50D	S55D	S60D
Capacidad de carga Capacidad nominal	lbs.	8,000	9,000	10,000	11,000	12,000
Altura de la Guarda Protectora del Operador	in (mm)	91.5 (2325)	91.5 (2325)	91.5 (2325)	91.5 (2325)	91.5 (2325)
Ancho	in (mm)	54.3 (1380)	54.3 (1380)	68.1 (1730)	68.1 (1730)	68.1 (1730)
Pasillo de estibaje en ángulo recto Agregar la carga y tolerancia	in (mm)	129.9 (3299)	131.9 (3349)	135.7 (3445)	138.8 (3519)	141.0 (3580)
Radio de giro exterior	in (mm)	107.7 (2736)	109.7 (2786)	113.3 (2877)	115.8 (2941)	118.2 (3002)
Velocidad de marcha con carga/sin carga	mph/(kph)	13.7 (22.0)/13.0(21.0)	13.4(21.5)/14.0/(22.5)	13.4(21.5)/14.0/(22.5)	13.4(21.5)/14.0/(22.5)	13.4(21.5)/14.0/(22.5)
Potencia	H/P (KW)@rpm	Kubota V3800-CR 74.3 (55.4) @ 2200				

Designación de Fabricante		S40L	S45L	S50L	S55L	S60L
Capacidad de carga Capacidad nominal	lbs.	8,000	9,000	10,000	11,000	12,000
Altura de la Guarda Protectora del Operador	in (mm)	91.5 (2325)	91.5 (2325)	91.5 (2325)	91.5 (2325)	91.5 (2325)
Ancho	in (mm)	54.3 (1380)	54.3 (1380)	68.1 (1730)	68.1 (1730)	68.1 (1730)
Pasillo de estibaje en ángulo recto Agregar la carga y tolerancia	in (mm)	129.9 (3299)	131.9 (3349)	135.7 (3445)	138.8 (3519)	141.0 (3580)
Radio de giro exterior	in (mm)	107.7 (2736)	109.7 (2786)	113.3 (2877)	115.8 (2941)	118.2 (3002)
Velocidad de marcha con carga/sin carga	mph/(kph)	11.2(18.0)/11.6(18.7)	11.2(18.0)/11.6(18.7)	10.6(17.0)/11.2(18.0)	10.6(17.0)/11.2(18.0)	10.6(17.0)/11.2(18.0)
Potencia	H/P (KW)@rpm	Kubota WG3800 85.3 (63.6) @ 2200				

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

- Kubota V3800T Diesel Tier-4
- Kubota WG3800 LPG Opcional
- Motores que Cumplen con CARB/EPA
- Mástiles Estándar, Triple y Hi-Lo
- Gama Completa de Diferentes Alturas de Mástiles
- Mástiles de alta visibilidad "Montajes Silencioso"
- Transmisión de Cambios Automático de Dos Velocidades
- Frenos de Disco Húmedos Enfriados Forzados
- Eje Motriz Planetario
- Radiador de Aluminio de Aleta Cuadrada
- Palancas de Hidráulicas de Control Montadas en el Capó
- Dirección Asistida
- Inclinación de la Columna de Dirección
- Manija de Agarre Trasera con Botón de Claxon
- Sistema de Presencia del Operador
- Asiento de Vinilo de Suspensión Completa
- Cinturón de Seguridad Color Naranja
- Luces LED
- Perilla Giratoria del Volante



Para obtener más información sobre este modelo y la línea completa de montacargas de CLARK, encuentre su distribuidor CLARK local en www.clarkmhc.com

KUBOTA



CLARK Presenta El Motor Kubota De LPG Para Los Montacargas De La Serie S40-60

CARACTERÍSTICAS

- Certificación por CARB Y EPA
- Amigable con el Medio Ambiente
- Motor Kubota WG3800
- Vaporizador y Regulador de Presión Combinados Simplifica la Estructura del Sistema de Combustible
- La Válvula de Bloqueo Mejora la Seguridad



RESULTADOS

- Potencia Máxima de 85.3 H/P se Alcanza a 2200 rpm.
- Torque Máximo de 208.3 pies. lbs. se Logra a 1200 rpm.
- Potencia de Salida es Optima en el Rango de rpm Donde más se Necesita

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

S40-60 NEUMÁTICO

1.1	Fabricante		CLARK	CLARK	CLARK	CLARK	CLARK
1.2	Designación de Fabricante		S40L	S45L	S50L	S55L	S60L
1.3	Unidad Motriz Diésel, LPG, Gas		LPG	LPG	LPG	LPG	LPG
5.6	Máx. Tracción de la barra de tiro cargado/descargado	lbs.(N)	8223 (36578) / 6239 (27752)	8113 (36088) / 6063 (26970)	8366 (37214) / 6113 (27192)	8366 (37214) / 6113 (27192)	8444 (37561) / 6356 (28273)
5.8	Máx. Inclinación de Rampa Permitida Cargado/Descargado	%	37.0 / 32.0	35.0 / 30.0	28.0 / 22.0	26.5 / 20.0	24.5 / 19.0
7.1	Fabricante /Tipo		Kubota WG3800 T4				
7.2	Salida nominal según SAE/1349	H/P/ @ rpmkw	85.3 / 63.6	85.3 / 63.6	85.3 / 63.6	85.3 / 63.6	85.3 / 63.6
7.3	Velocidad nominal	rpm	2200	2200	2200	2200	2200
7.4	Número de Cilindros / Desplazamiento	# / cu.in (Liters)	4 / 230 (3.8)	4 / 230 (3.8)	4 / 230 (3.8)	4 / 230 (3.8)	4 / 230 (3.8)
8.4	Nivel de sonido, oído del conductor	dB(A)	80	80	80	80	80

KUBOTA



CLARK Presenta El Motor Diésel Kubota Para El Montacargas De La Serie S40-60D

CARACTERÍSTICAS

- Motor Tier-4 Final / Kubota V3800
- Amigable con el Medio Ambiente
- Catalizador de Oxidación Diésel
- Recirculación de Gases de Escape
- Sistema de Arranque en Frio de Inyección Directa Common Rail
- Sensor de Nivel de Agua de Combustible, tubo de Escape Inoxidable
- Sin Filtro de Partículas Diésel
- No hay Ciclos de Regeneración (al quemar)
- Sin Aditivos UREA



RESULTADOS

- Potencia Máxima de 74.3 H/P se Alcanza a 2200 rpm.
- Torque Máximo de 228.6 pies. lbs. se Logra a 1500 rpm.
- Potencia de Salida es Optima en el Rango de rpm Donde más se Necesita

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

S40-60D NEUMÁTICO

1.1	Fabricante		CLARK	CLARK	CLARK	CLARK	CLARK
1.2	Designación de Fabricante		S40D	S45D	S50D	S55D	S60D
1.3	Unidad Motriz Diésel, LPG, Gas		Diésel	Diésel	Diésel	Diésel	Diésel
5.6	Máx. Tracción de la barra de tiro cargado/descargado	lbs.(N)	7738 (34420) / 4475 (19906)	8091 (35991) / 4960 (22063)	8157 (36284) / 5035 (22397)	8157 (36284) / 5035 (22397)	8091 (35991) / 4982 (22161)
5.8	Máx. Inclinación de Rampa Permitida Cargado/Descargado	%	32.6 / 27.0	31.0 / 26.5	25.0 / 26.5	25.0 / 26.5	28.8 / 26.0
7.1	Fabricante /Tipo		Kubota V3800 T4				
7.2	Salida nominal según SAE/1349	H/P/ @ rpmkw	74.3 / 55.4	74.3 / 55.4	74.3 / 55.4	74.3 / 55.4	74.3 / 55.4
7.3	Velocidad nominal	rpm	2200	2200	2200	2200	2200
7.4	Número de Cilindros / Desplazamiento	# / cu.in (Liters)	4 / 230 (3.8)	4 / 230 (3.8)	4 / 230 (3.8)	4 / 230 (3.8)	4 / 230 (3.8)
8.4	Nivel de sonido, oído del conductor	dB(A)	80	80	80	80	80

Montacargas del Valle de México
55 5583 0055
Lada sin costo 01-800- 506-5115
clark@montacargas.com.mx
Massenet No 206, Col. Peralvillo, CDMX, CP: 06220
www.montacargas.com.mx